

## LVI 3308916



Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## LVI 3308917

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## Tekniset tiedot

**LVI Numero**

3308916

<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	900
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,6 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matala
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø40 mm
<b>LVI Numero</b>	3308917
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	1000
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,6 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betonilattialle
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Ruostumaton teräs EN 1.4301, Puu
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo, matala
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa

**Ulostulon mitat**

Ø40 mm

