

## LVI 3311725



Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## LVI 3312615

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

#### LVI 3312620

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

#### LVI 3312624

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3311722

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivussa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3311725
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	600
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301

<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm
<b>LVI Numero</b>	3312615
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	700
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm
<b>LVI Numero</b>	3312620
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	800
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu

<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm
<b>LVI Numero</b>	3312624
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	900
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm
<b>LVI Numero</b>	3311722
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	1000

<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Poisto päädyssä
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm

