

## LVI 3311726



Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## LVI 3312616

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

#### LVI 3311732

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

#### LVI 3312625

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312611

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivussa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

## Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3311726
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	600
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301

<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm
<b>LVI Numero</b>	3312616
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	700
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm
<b>LVI Numero</b>	3311732
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	800
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu

<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm
<b>LVI Numero</b>	3312625
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	900
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm
<b>LVI Numero</b>	3312611
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ja ritilän
<b>Koko</b>	1000

<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Laatat
<b>Materiaali</b>	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Harmaa
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø50 mm

