

LVI 3311727

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.



LVI 3311729

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3311733

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3311736

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3311723

Purus Line Tile Insert soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan

ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD hajulukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3311727
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311729

Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311733
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	800
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå

Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311736
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3311723
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	1000
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301

Toiminto

Vaakakaivo, matala

Tuotteen väri

Grå

Ulostulon mitat

Ø50 mm

