

LVI 3312613



Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312618

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312622

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312627

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehyksen käytön,

joka on tavallista kehystä korkeampi.

LVI 3312609

Purus Line Tile Insert soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristysrengas, irrotettava NOOD vesilukko, nukkasihti ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu laatoituskehys, laatoitettava kansi, asennustuet betonirakenteeseen ja valumuotti (paksuus 6mm). NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivussa. Lattiakaivo voidaan asentaa vapaasti lattialle. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Valumuotin (paksuus 6mm) avulla lattiakaivo asennetaan alemmas kuin valmis valupinta, tämä mahdollistaa Tile Insert -kehysten käytön, joka on tavallista kehystä korkeampi.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3312613
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301

Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm
LVI Numero	3312618
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm
LVI Numero	3312622
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	800
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu

Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm
LVI Numero	3312627
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm
LVI Numero	3312609
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ja ritilän
Koko	1000

Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Laatat
Materiaali	Muovi (PP), Muovi (ABS), Puu, Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm

