

LVI 3312734



Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312735

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312736

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312737

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312738

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3312734
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312735
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä

Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312736
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	800
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312737
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto

Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312738
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	1000
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Harmaa
Ulostulon mitat	Ø50 mm