

LVI 3312729

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.



LVI 3312730

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312731

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja

asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312732

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312733

Muovimaton kanssa asennettava 50 mm matala vaakakaivo jonka 83 mm asennuskorkeus soveltuu betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD hajulukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD hajulukko on mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

LVI Numero

3312729

Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312730
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå

Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312731
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	800
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312732
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301

Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm
LVI Numero	3312733
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	1000
Kuormitusluokka2	0,6 l/s
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Vaakakaivo, matala
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø50 mm

