

LVI 3312749

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.



LVI 3312750

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

LVI 3312751

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312752

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312753

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm päätykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

LVI Numero	3312749
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	600
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm
LVI Numero	3312750
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	700
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä

Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm
LVI Numero	3312751
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	800
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm
LVI Numero	3312752
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	900
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto

Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm
LVI Numero	3312753
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Koko	1000
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Lattianpäällyste	Muovimatto
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Toiminto	Poisto päädyssä
Tuotteen väri	Grå
Ulostulon mitat	Ø75 mm