

## LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

## LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

## LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

#### LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

#### LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

## Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3312744
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	600
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>LVI Numero</b>	3312745
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	700
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo

<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>LVI Numero</b>	3312746
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	800
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>LVI Numero</b>	3312747
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	900
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto

<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>LVI Numero</b>	3312748
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Koko</b>	1000
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Toiminto</b>	Pystykaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm