

LVI 3312744



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuot betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312745

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuot betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312746

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312747

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

LVI 3312748

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm pystykaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

Tekniset tiedot

Koko	600
LVI Numero	3312744
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø75 mm
Toiminto	Pystykaivo
Koko	700
LVI Numero	3312745
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s

Ulostulon mitat	Ø75 mm
Toiminto	Pystykaivo
Koko	800
LVI Numero	3312746
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø75 mm
Toiminto	Pystykaivo
Koko	900
LVI Numero	3312747
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää

Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø75 mm
Toiminto	Pystykaivo
Koko	1000
LVI Numero	3312748
Lattian rakentaminen	Betoni/puu
Materiaali	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
Lattianpäällyste	Muovimatto
Huomioitavaa	Sisältää kehyksen ilman ritilää
Tuotteen väri	Grå
Kuormitusluokka2	0,8 l/s
Ulostulon mitat	Ø75 mm
Toiminto	Pystykaivo