

## LVI 3312739



Muovimaton kanssa asennettava 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

## LVI 3312740

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritilä myydään erikseen.

## LVI 3312741

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu

kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

#### LVI 3312742

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

#### LVI 3312743

Muovimaton kanssa asennettava 75 mm vaakakaivo joka soveltuu puu- ja betonirakenteeseen asennettavaksi. Lattiakaivon mukana toimitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiristyskehys, irrotettava NOOD vesilukko ja asennustuet betonirakenteeseen. NOOD vesilukko on vesilukko ja mekaaninen hajulukko, joka estää hajun kulkeutumisen tilaan vesilukon kuivuessa. Asennuskiskot puurakenteeseen ovat lisätarvikkeita ja hankittava erikseen. Lattiakaivo tulee asentaa vähintään 200 mm:n etäisyydelle seinästä. Ritiä myydään erikseen.

## Tekniset tiedot

<b>Koko</b>	600
<b>LVI Numero</b>	3312739
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Koko</b>	700
<b>LVI Numero</b>	3312740
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s

<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Koko</b>	800
<b>LVI Numero</b>	3312741
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Koko</b>	900
<b>LVI Numero</b>	3312742
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää

<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Koko</b>	1000
<b>LVI Numero</b>	3312743
<b>Lattian rakentaminen</b>	Betoni/puu
<b>Materiaali</b>	Muovi (ABS), Muovi (PP), Ruostumaton teräs EN 1.4301
<b>Lattianpäällyste</b>	Muovimatto
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää kehyksen ilman ritilää
<b>Tuotteen väri</b>	Grå
<b>Kuormitusluokka2</b>	0,8 l/s
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo