

Tuotenumero 855724



Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 60-75 mm ja raon leveys on 20 mm.

Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi.

Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855726

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 75-90 mm ja raon leveys on 20 mm.

Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi.

Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855728

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000

mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 95-105 mm ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tuotenumero 855730

Modulaarinen rakokouru on valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Soveltuu asennettavaksi betoni-/massapinnalle, sekä laattalattialle ilman vedeneristettä. Rakokourun pituus on 1000 mm, sisäänrakennetun kaadon korkeus on 105-120 mm ja raon leveys on 20 mm. Rakokourun osat yhdistetään tiivisteellisellä laippaliitoksella keskenään saman korkuisiin osiin kaatojen toteuttamiseksi. Laippaliitoksen kohdalla kokonaiskorkeus on aina 124 mm. Rakokouru tulee tarvittaessa täydentää soveltuvalla kaivo-osalla ja mahdollisilla lisätarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	855724
Huomioitavaa	20 mm rako, ilman ritilää
Koko	1000×20
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404

Pinta	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton
Tuotenumero	855726
Huomioitavaa	20 mm rako, ilman ritilää
Koko	1000×20
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton
Tuotenumero	855728
Huomioitavaa	20 mm rako, ilman ritilää
Koko	1000×20
Lattian rakentaminen	Betonilattialle
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton

Tuotenumero	855730
Huomioitavaa	20 mm rako, ilman ritilää
Koko	1000×20
Lattian rakentaminen	Betoni lattialle
Lattianpäällyste	Betoni/massa/laatta
Materiaali	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
Pinta	Peitattu
Tuotteen väri	Ruostumaton