

LVI 3309164



Lattiakaivo Sigex 75 R on 75 mm viemäriiitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseen kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

LVI 3309142

Lattiakaivo Sigex 75 R on 75 mm viemäriiitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas, rst-kansi, 40/32 supistusyhte ja 0-90° putkiyhte. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseen kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|--|
| LVI Numero | 3309164 |
| Huomioitavaa | Sisältää rst-kannen |
| Koko | 150 |
| Kuormitusluokka2 | 1,1 l/s |
| Lattianpäällyste | Betoni/massa/laatta/muovimatto |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Kylmävalssattu (2B) |
| Toiminto | Vaakakaivo |
| Tuotteen väri | Ruostumaton |
| Ulostulon mitat | Ø75 mm |
| LVI Numero | 3309142 |
| Huomioitavaa | Sisältää rst-kannen |
| Koko | 150 |
| Kuormitusluokka2 | 1,1 l/s |
| Lattianpäällyste | Betoni/massa/laatta/muovimatto |
| Materiaali | Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404 |
| Pinta | Kylmävalssattu (2B) |
| Toiminto | Vaakakaivo |

Tuotteen väri

Ruostumaton

Ulostulon mitat

Ø75 mm

