

## LVI 3309164



Lattiakaivo Sigex 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas ja rst-kansi. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

## LVI 3309142

Lattiakaivo Sigex 75 R on 75 mm viemäriiliitoksella ja kolmella sivuliitoksella oleva vaakakaivo, joka voidaan asentaa puu- tai betonirakenteeseen. Vain yhtä sivuliitosta tulee käyttää asennettaessa. Toimitukseen sisältyy: irrotettava hst - vesilukko, automaattinen kiristysrenkas, rst-kansi, 40/32 supistusyhte ja 0-90° putkiyhte. Lattiakaivo on varustettu suojakannella, joka suojaa kaivoa valun yhteydessä.

Automaattista kiristysrengasta käytetään sekä vedeneristyksen että muovimaton liittämiseksi kaivoon. Itsesäätyvä kiristysrenkas soveltuu muovimatoille joiden paksuus on 1,5 mm - 2 mm.

## Tekniset tiedot

<b>LVI Numero</b>	3309164
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää rst-kannen
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>Kuormitusluokka2</b>	1,1 l/s
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni/massa/laatta/muovimatto
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo
<b>Tuotteen väri</b>	Ruostumaton
<b>Ulostulon mitat</b>	Ø75 mm
<b>LVI Numero</b>	3309142
<b>Huomioitavaa</b>	Sisältää rst-kannen
<b>Koko</b>	Ø150 mm
<b>Kuormitusluokka2</b>	1,1 l/s
<b>Lattianpäällyste</b>	Betoni/massa/laatta/muovimatto
<b>Materiaali</b>	Haponkestävä ruostumaton teräs EN 1.4404
<b>Pinta</b>	Kylmävalssattu (2B)
<b>Toiminto</b>	Vaakakaivo

**Tuotteen väri**

Ruostumaton

**Ulostulon mitat**

Ø75 mm

**Muita tietoja**

Kiristysrengas 3311601, ruostumaton kansi 3309102 ja ruostumaton vesilukko 3309114 kuuluvat toimitukseen. Mukana sivuyhde Ø40/32 mm.

