



Toleranssiliitin Plug-in:iä käytetään kahden jätevesiputken liittämiseen. Putket voivat olla erilaisia materiaailtaan ja pintastruktuuriltaan. Toleranssiliitin Plug-in soveltuu pysty- ja vaaka-suoraan asennukseen, virtaussuunta tulee huomioida. Toisella puolella on letkunkiristin ulkopuolista asennusta varten. Toinen puoli sisäiseen asennukseen. Toleranssiliitin Plug-in on helppo asentaa muutamassa minuutissa ja se soveltuu betonivaluun ja maa-asennukseen. Materiaali on UV-suojattu.

- Letkukiristimet haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4404/W5.
- Kestää lämpötilanvaihteluita -40°C ... +120°C.
- Testattu kestäämään 0,6 bar paineen.
- Soveltuu pysty- ja vaakasuoraan asennukseen, myös maa-asennukseen.
- Liitin valmistettu kestävästä EPDM-kumista ja TPE-muovista. Liittimet on testattumm. ikääntymisen, UV- ja alkaalin-kestävyyden osalta ja soveltuvat näin ollen betonivaluun.
- Purus liittimet soveltuvat tiivistämään yleisimpien markkinoilla olevia putkikokoja ja -materiaaleja.
- Useissa malleissa myös ääntä eristävät sisäpuoliset laipat, jotka estävät yhdistettävien putkien keskinäisen kosketuksen.

LVI-nro	Tuotenimi	A (mm)	B (mm)
2486977	Toleranssiliitin Plug-in 73-85/69-75	73-85	69-75 *
2486980	Toleranssiliitin Plug-in 100-120/100-105	100-120	100-105 *
2486960	Toleranssiliitin Plug-in 120-141/117-125	120-141	117-125 *

* putken sisämitta

